



Railmoer NT CC 27

Toepassing

Bijzonder geschikt bij verticale montage of moeilijk bereikbare plaatsen, waar u normaal handen te kort komt. Bovendien biedt dit type railmoer u aanvullende voordelen:

- Onafhankelijk van de hoogte van de montagerail, toepasbaar in zowel 27/27 als 27/15 montagerail
- Door de geringe hoogte ondervindt u bij het verschuiven geen hinder van koppen van geplaatste bouten of ankers.
- Geen zettingverschijnselen na het aandraaien.

Uitvoering

Railmoer en veerring zijn vast aan elkaar verbonden.

Montage

Na het aanbrengen in de railopening draait zich de Railmoer CC 27 bij lichte druk in het midden naar rechts tot de aanslag. Eventuele demontage geschiedt omgekeerd. Montage en demontage kunnen zonder extra gereedschap handmatig worden uitgevoerd. Na plaatsing het aan te sluiten bouwdeel aandraaien – klaar!

Technische gegevens

Fz = 1,5 kN

Materiaal:

Railmoer: staal, kwaliteit 5.6, elektrolytisch verzinkt

Veerring: Verenstaal, niet roestend.

Type	Gewicht [kg]	Verpakt per [stuks]	artikelnummer
CC 27-M6	0,01	100	195956
CC 27-M8	0,01	100	195949