



Stabil D-M16 met silicone inlage

Toepassing

Voor technische installaties in de industrie, woning- en utiliteitsbouw. Met geluiddempende inlage geschikt als geluidontkoppelde ophangbeugel ook bij dempingeisen volgens DIN 4109.

Levering

Met gelaste aansluitmoer M16, bouten en moeren los bijgevoegd. Andere aansluitmoeren (bijv. M20 of gasdraad) op aanvraag.

Technische gegevens

Klembereik [mm]	Maximaal toelaatbare belasting (trek)	Aandraaimoment [Nm]
315 - 407	9 kN	20
410 - 521	15 kN	20

De maximum toelaatbare belastingen werden bepaald met behulp van de statische methode uit breukbelasting, met een maximum toegestane vervorming van 1,5 mm of 2% van de maximale inklembare buisdiameter.

Materiaal:

Beugel:

Inlage:

Staal, elektrolytisch verzinkt

Silicone, rood (zie hoofdstuk profielrubber, dempelementen)

Klembereik [mm]	Afmeting b x d [mm]	Boutmaat	B [mm]	L [mm]	W [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikel nummer
315 - 324	50 x 5	M16 x 60	454	404	3,08	1	146007
345 - 356	50 x 5	M16 x 60	482	432	3,13	1	146016
359 - 368	50 x 5	M16 x 60	496	446	3,57	1	146025
398 - 407	50 x 5	M16 x 60	534	484	3,66	1	146034