



### Ratio S M8

#### Toepassing

Eendelige beugel met draadaansluiting M8 voor het bevestigen van diverse leidingsystemen. Geschikt voor wand- vloer- en plafondmontage, ook geschikt als geluidontkoppelde ophangbeugel ook bij dempingeisen volgens DIN 4109. Tijdwinst door snelsluiting.

#### Montage

Na het samendrukken van beide beugelhelften dient de spanschroef achter het gebogen gedeelte van de snelsluiting te vallen; aansluitend wordt de schroef met max. 2 Nm aangedraaid.

#### Technische gegevens

Afmeting:	20 mm x 1,0 mm
Max. toelaatbare belasting:	0,37 kN
Materiaal:	
Beugel:	Staal, elektrolytisch verzinkt
Inlage:	SBR/EPDM, zwart (zie hoofdstuk profielrubber, dempelementen)
Geluidsabsorptie:	tot 17 dB(A)



Aan dit product is het "keurmerk beugelbevestigingen" toegekend en het is daarmee onderworpen aan extern toezicht volgens RAL GZ-655

Klembereik [mm]	NB	W [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikelnummer
10 - 12	10/12 mm	0,03	100	<b>166669</b>
13 - 16	15 mm	0,03	100	<b>157339</b>
17 - 19	3/8"	0,03	100	<b>157366</b>
20 - 24	1/2"	0,04	100	<b>157348</b>
25 - 30	3/4"	0,04	100	<b>157357</b>
31 - 38	1"	0,05	100	<b>157320</b>
40 - 46	1 1/4"	0,05	50	<b>157311</b>
48 - 51	1 1/2"	0,06	50	<b>157302</b>
58 - 63	2"	0,06	50	<b>191864</b>