



Adapter AD IG/IG

Toepassing

Met de adapter heeft u vele extra draadaansluitmogelijkheden voor alle Sikla beugels met 3G aansluitmoer, Vastpunten en Draadbuis.

Technische gegevens

Materiaal:

Model A & C: Staal, elektrolytisch verzinkt

Model B: Gietijzer, elektrolytisch verzinkt

Type	Model	Lengte [mm]	Sleutelmaat [mm]	G [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikelnummer
M16/M10	A	35	19	0,05	50	106740
M16/M12	A	35	19	0,04	50	124665
M16/M16	A	30	19	0,03	50	106290
3/8"/M16	A	35	19	0,03	25	146335
1/2"/M10	A	35	24	0,07	10	146371
1/2"/M12	A	35	24	0,06	25	156639
1/2"/M16	A	40	24	0,07	25	124656
1/2 "13/8"	A	35	24	0,06	25	146344
1/2 "1/2"	A	35	24	0,11	10	146380
3/4"/M10	A	35	32	0,15	10	105651
3/4"/M12	A	35	32	0,08	10	105749
3/4"/M16	A	35	32	0,14	10	105660
3/4 "3/8"	A	35	32	0,14	25	146353
3/4 "1/2"	A	35	32	0,08	10	146399
1"/M10	B	40	22	0,13	10	105679
1"/M12	B	40	22	0,13	10	105758
1"/M16	B	40	22	0,12	10	105688
1" 3/8"	B	40	22	0,12	25	146362
1" 1/2"	B	40	27	0,12	10	146405
3/8"/M16	C	100	-	0,11	20	111715