



## Ventilatiebeugel PLU vanaf DN 560 met rubber inlage

### Toepassing

Beugel voor het bevestigen van spiraalbuizen volgens DIN 24145 voor industriële ventilatiesystemen. Geschikt als geluidontkoppelde buisbevestiging ook bij dempingeisen volgens DIN 4109.

### Levering

Zonder bouten en moeren.

### Montage

Wij adviseren dit type beugel uitsluitend aan beide zijden te bevestigen aan draadeinden.

### Technische gegevens

Materiaal:

Staal, bandverzinkt volgens DIN EN 10346

Inlage:

SBR/EPDM, zwart (zie hoofdstuk profielrubber, dempelementen)

Temperatuurbereik:

-50°C t/m +110°C

Type	Toelaatbare gebruiksbelasting
560 - 900	1,5 kN
1000 - 1250	2,5 kN

Type	Afmeting b x d [mm]	B [mm]	L [mm]	d [mm]	W [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikel- nummer
560	30 x 2,5	630	604	12,5	1,30	1	<b>190181</b>
600	30 x 2,5	672	646	12,5	1,40	1	<b>190199</b>
630	30 x 2,5	702	676	12,5	1,46	1	<b>190208</b>
710	30 x 2,5	782	756	12,5	1,64	1	<b>190217</b>
800	30 x 2,5	872	846	12,5	1,84	1	<b>190226</b>
900	30 x 2,5	972	946	12,5	2,06	1	<b>190235</b>
1000	40 x 3,0	1076	1050	12,5	3,51	1	<b>190244</b>
1120	40 x 3,0	1196	1170	12,5	3,92	1	<b>190253</b>
1250	40 x 3,0	1325	1299	12,5	4,36	1	<b>190262</b>