



## Zeefhuls SH

### Toepassing

Speciaal geperforeerde zeefhulzen voor gebruik in geperforeerde of holle stenen in combinatie met Injectiemortel en Ankerstang VMU. De variant VMU-SH is voorzien van een praktische kraag, die het doorschuiven in het boorgat voorkomt. Voor langere verankeringsdieptes maakt u gebruik van de metalen zeefhuls VM-SH.

### Montage

- 1 Gat boren, boormeel uitblazen en schoonborstelen
- 2 Zeefhuls tot aan boorgatrand aanbrengen. Bij seriemontage adviseren wij eerst alle gaten voor te bereiden. Hiermee worden onderbrekingen (lees uitharding) bij het injecteren van de mortel vermeden. De zeefhuls wordt nagenoeg in zijn geheel gevuld met mortel
- 3 Ankerstang met een draaiende beweging in de mortel drukken. De mortel wordt door het aanbrengen van de ankerstang door de zeefhulsmazen naar buiten gedrukt in de holle ruimtes. Hierdoor ontstaan als het ware proppen in de holle ruimtes die na uitharding voor een stevige verankering zorgdragen

### Technische Gegevens

Materiaal:

VMU-SH

Kunststof (Polypropyleen)

VM-SH

Metaal in meter stukken

Type	Boorgat $\varnothing$ x Diepte [mm]	Grootte	G [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikel- nummer
VMU-SH M8	14 x 105	M8	0,03	10	<b>110504</b>
VMU-SH M10	16 x 105	M10	0,04	10	<b>110505</b>
VM-SH 12 x 1000	12 x ...	M8	0,06	50	<b>110564</b>
VM-SH 16 x 1000	16 x ...	M10	0,07	50	<b>110565</b>
VM-SH 22 x 1000	22 x ...	M12 - M16	0,11	25	<b>110566</b>