



Houtconstructie schroef FLAH

Toepassing

Flensschroef met perfect afgestemde eigenschappen voor het bouwen van houtconstructies, verkrijgbaar in 8 en 10 mm.

- Door een optimale krachtoverdracht is een lichte verwerking veiliggesteld.
- De kopdiameter is op de opening van het montagerailsysteem 41 afgestemd. Hierdoor is een goede lastopname bij directe montage door het sleufgat van de montagerail veiliggesteld.
- Door de voorsnijpunt is precieze montage zonder voorboren mogelijk.
- De punt voorkomt splijten van rachsels.
- De hoge lastopname van de flenskop biedt de mogelijkheid het aantal bevestigingspunten te reduceren. Speciaal bij het bevestigen van dakhaken biedt dit voordelen

Technische gegevens

Materiaal: Staal, elektrolytisch verzinkt

Type	Ø [mm]	Lengte [mm]	Bit aansluiting	G [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikel- nummer
8/40	8	40	T 40	0,01	50	110804
8/60	8	60	T 40	0,02	50	110805
8/80	8	80	T 40	0,02	50	110806
10/70	10	70	T 40	0,03	50	110807
10/100	10	100	T 40	0,04	50	110809