



Tapbout DIN 933

Technische gegevens

Schroef- draad	Toelaatbare belasting (F _z)
M8	15,6 kN
M10	24,7 kN
M12	35,9 kN
M16	66,7 kN

Uitvoering: Volgens DIN 933

Materiaal: Staalkwaliteit 8.8, elektrolytisch verzinkt

Type	Lengte [mm]	G [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikelnummer
M8/20	20	0,01	100	138459
M8/25	25	0,01	100	138431
M8/30	30	0,02	100	138574
M8/40	40	0,02	100	138440
M8/60	60	0,02	100	114705
M8/80	80	0,03	100	114714
M8/100	100	0,04	100	138608
M8/110	110	0,04	100	124975
M10/20	20	0,02	100	138617
M10/25	25	0,02	100	138468
M10/30	30	0,03	100	138626
M10/40	40	0,03	100	114158
M10/60	60	0,04	100	138635
M10/80	80	0,05	50	114723
M10/100	100	0,06	50	114732
M10/120	120	0,07	50	138644
M12/25	25	0,04	100	138662
M12/30	30	0,04	100	138477
M12/40	40	0,05	50	138671
M12/60	60	0,06	50	138680
M12/80	80	0,07	50	138705
M12/100	100	0,09	50	138714
M12/120	120	0,10	50	114750
M16/25	25	0,07	50	138723
M16/30	30	0,08	50	138732
M16/45	45	0,10	50	138741
M16/60	60	0,12	50	138556
M16/80	80	0,14	25	138750
M16/100	100	0,17	25	138769
M16/120	120	0,19	25	114778