



Universeel Plug ANU

Toepassing

De Universeel plug met kraag is geschikt voor gebruik in alle beton soorten, metselwerk, holle- of geperforeerde steensoorten, betimmeringen bestaande uit met holle ruimtes. De zijdelings aangebrachte ribben voorkomen het meedraaien in het boorgat. Bij holle ruimtes trekt de plug tot samen tot een knoop, waardoor de bevestiging is geborgd. De stijve kraaghals van de plug voorkomt beschadiging van tegels en stucwerk en doorschieten in het boorgat.

Technische gegevens

Temperatuurbereik: -40°C tot +70°C

Geadviseerde belastingen in kN

Type	Beton B25	Holle steen	Lichte beton	Gipskarton	Spaanplaat
6 ¹⁾	0,60	0,45	0,30	-	-
6 ²⁾	0,40	0,30	0,15	0,15	0,40
8 ¹⁾	1,10	0,90	0,50	-	-
8 ²⁾	0,80	0,60	0,30	0,18	0,45
10 ¹⁾	1,80	1,20	0,50	-	-
10 ²⁾	1,00	0,60	0,40	0,20	0,60
12 ¹⁾	3,00	1,80	1,20	-	-
14 ¹⁾	4,00	2,20	1,30	-	-

¹⁾ Houtschroef met maximale diameter

²⁾ Spaanplaat Schroef met maximale diameter veiligheidsfactor 5.0

Type	Ø [mm]	Lengte [mm]	Schroef-Ø min/max [mm]	G [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikel- nummer
ANU 6 x 34	6	33/34	3,5 – 5,0	0,01	100	402200
ANU 8 x 47	8	46/47	4,5 – 6,0	0,01	100	402201
ANU 10 x 57	10	56/57	6,0 – 8,0	0,01	50	402202
ANU 12 x 68	12	67/68	8,0 – 10,0	0,01	25	402203
ANU 14 - 73	14	71/73	10,0 – 12,0	0,01	20	402204