



Profielklem TKS HCP

Toepassing

De profielklem is een massief bevestigingselement dat wordt gebruikt voor het monteren van leidingen, kanalen en apparaten aan staalprofielen (I-, T-, U- en hoekprofielen).

Levering

Body is compleet geassembleerd met bout voorzien van ring snijvlak en contraoer.

Montage

De bout van de profielklem eerst hand vast aandraaien en daarna volgens de montagerichtlijnen met een steek- of ringsleutel vastdraaien. De ring van de bout dringt daarbij in het relatief zachte stalen profiel en biedt met de gecentreerde krachtoverdracht en het rechte aansluitvlak een hoge mate van zekerheid. Aansluitend wordt de bevestiging geborgd door het aandraaien van de contraoer.

Technische gegevens

Gebrijksbelasting:	TKS Ø 10,0 - M10:	2,5 kN
	TKS Ø 13,0 - M12:	3,5 kN
	TKS Ø 17,0 - M12:	5,5 kN

Materiaal:	Body uit Gietijzer, giet tolerantie volgens DIN EN ISO 8062-3 CTB, HCP
	Bout 8.8 DIN 933 met ring snijvlak en contraoer, HCP

Goedkeuringen

De profielklemmen zijn door het VdS en FM erkent en toegelaten voor vast geïnstalleerde sprinkler installaties.

Type	Ø - Doorvoergat [mm]	Klembereik paralel- flens [mm]	Gewicht [kg]	Ver- pakt per [stuks]	Artikelnummer
TKS Ø 10,0 – M10	11	0 - 20	0,14	50	18389510HCP
TKS Ø 13,0 – M12	13	0 - 26	0,21	50	18389520HCP
TKS Ø 17,0 – M12	17	0 - 28	0,33	50	18389526HCP