



Schroefbeugel SRS RVS A4

Toepassing

Tweedelige beugel met Schroefdraadaansluitmogelijkheid M8 of M10 ter bevestiging van leidingen in de woning- en utiliteitsbouw.

Levering

Beugel compleet met twee spanschroeven; eenzijdig geassembleerd en daarmee direct inzetbaar. Aan de open zijde is de spanschroef tegen verlies geborgd.

Technische gegevens

Klembereik [mm]	Schroefdraadaansluiting	Toel. belasting (trek) F_z	Aandraaimoment Nm
13 - 73	M8	0,6 kN	2
75 - 169	M10	2,5 kN	2

Materiaal:

Roestvaststaal A4.



Aan dit product is het "keurmerk beugelbevestigingen" toegekend en het is daarmee onderworpen aan extern toezicht volgens RAL GZ-655

Klembereik [mm]	Voor buismaat [DN]	Materiaal b x d [mm]	G [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikelnummer
13 - 18	1/4" + 3/8"	20 x 1,5	0,04	100	170587
19 - 22	1/2"	20 x 1,5	0,05	100	170602
27 - 30	3/4"	20 x 1,5	0,05	100	170611
32 - 36	1"	20 x 1,5	0,05	100	170620
40 - 44	1 1/4"	20 x 1,5	0,06	50	170639
48 - 54	1 1/2"	20 x 1,5	0,07	50	170648
60 - 66	2"	20 x 1,5	0,08	50	170657
68 - 73	-	20 x 1,5	0,09	25	173342
75 - 80	2 1/2"	25 x 2,0	0,15	25	170666
84 - 89	3"	25 x 2,0	0,16	25	170675
102 - 108	-	25 x 2,0	0,19	25	173351
110 - 115	4"	25 x 2,0	0,20	25	170684
129 - 140*	5"	25 x 2,5	0,26	25	110882
159 - 169*	6"	25 x 2,5	0,31	25	110883

*) geen keurmerk