



Schroefbeugel SRS met inlage RVS A4

Toepassing

Tweedelige beugel met Schroefdraadaansluitmogelijkheid M8 of M10 en ter bevestiging van leidingen in de woning- en utiliteitsbouw. Voorzien van SBR/EPDM rubber inlage.

Levering

Beugel compleet met twee spanschroeven; eenzijdig geassembleerd en daarmee direct inzetbaar. Aan de open zijde is de spanschroef tegen verlies geborgd.

Technische gegevens

Klembereik [mm]	Schroefdraad-aansluiting	Toel. belasting (trek) F_z	Aandraaimoment Nm
12 - 64	M8	0,6 kN	2
67 - 170	M10	2,5 kN	2

Materiaal:

Beugel:

Inlage:

Roestvaststaal A4.

SBR/EPDM rubber inlage, zwart.

Voor technische details zie hoofdstuk dempelementen.

Klembereik [mm]	Voor buismaat [DN]	Materiaal b x d [mm]	G [kg]	Verpakt per [stuks]	Artikelnummer
12 - 15	1/4"	20 x 1,5	0,05	100	170693
15 - 19	3/8"	20 x 1,5	0,05	100	170709
20 - 23	1/2"	20 x 1,5	0,06	100	170718
25 - 28	3/4"	20 x 1,5	0,06	100	170727
32 - 35	1"	20 x 1,5	0,07	50	170736
40 - 45	1 1/4"	20 x 1,5	0,08	50	170745
48 - 52	1 1/2"	20 x 1,5	0,09	50	170754
52 - 58	-	20 x 1,5	0,09	25	173360
60 - 64	2"	25 x 2,0	0,10	25	170763
67 - 72	-	25 x 2,0	0,19	25	173369
73 - 80	2 1/2"	25 x 2,0	0,19	25	170772
86 - 91	3"	25 x 2,0	0,22	25	170781
102 - 108	-	25 x 2,0	0,25	25	173378
110 - 115	4"	25 x 2,5	0,29	25	170790
135 - 143	5"	25 x 2,5	0,36	25	110884
149 - 161	-	25 x 2,5	0,38	25	110885
162 - 170	6"	25 x 2,5	0,41	25	110886