



Rapid-Verbinder W2

Toepassing

Axiaal trek vaste pijpconnector voor gietijzeren buizen en koppelstukken, bijzonder geschikt voor koppelstukken met korte aansluitstukken. Eenmaal vast aangedraaid biedt deze Rapid-Verbinder een hoge dwarsstijfheid. De elastomeer afdichting heeft goede mechanische eigenschappen en is bestand tegen UV stralen.

Levering

Montage klaar, eendelige Verbinder met één sluitschroef.

Montage

Het noodzakelijke aandraaimoment wordt door het aandraaien van de sluitschroef tot aan het blok bereikt. Verder aandraaien heeft geen enkele zin laat staan toelaatbaar.

Technische gegevens

Gebruiksdruk:	0,5 bar – axiaal trekvast
Materiaal:	
Metalen mantel:	1.4509/10/11/20
Klemelement:	1.4031, 1.4510/11/20
Sluitschroef + Bout:	Staal, HCP
Rubberafdichting:	EPDM
Temperatuur bestendigheid:	-10°C tot +100°C

Type	Breedte [mm]	Buismaat Ø [mm]	Verpakt per [stuks]	Artikelnummer
DN 50	39,5	58	50	182135
DN 70	39,5	78	50	182144
DN 80	39,5	83	50	190055
DN 100	45,4	110	50	182153
DN 125	54,4	135	20	182162
DN 150	54,5	160	15	182171
DN 200	70,0	210	5	182180