



Sliding Support LA – HV

Toepassing

In hoogte verstelbaar Sliding Support voor vrij bewegende pijp ondersteuning op een daarvoor geschikte ondergrond. Hoogteverstelling in tandraster van 2,5 mm. Bij oplegging op stalen profielen wordt een minimale flensbreedte van 80 mm aanbevolen.

Levering

Boven- en onderdeel zijn hoogte verstellend aan elkaar vastgezet. De glijplaat is standaard aan het onderdeel gemonteerd.

Technische gegevens

Type	Hoogte H bij levering [mm]	Hoogte H instelgebied [mm]
LA - HV 90	90	88,5 ... 113,5
LA - HV 150	150	116 ... 168,5
LA - HV 200	200	171 ... 223,5

Aandraaimoment schroefverbindingen:

Type	Aandraaimoment [Nm]	Hoogteverstelling [mm]	Aandraaimoment [Nm]
DN 15 - 40	40	Schroeven in het lijf	80
DN 50 - 150	50	Schroeven in het lijf	80

Afmetingen:

Metaalplaat:

Incl. Glijplaat:

L = 250 mm x B = 100 mm

L = 256 mm x B = 105 mm

Materiaal:

Plaatdelen:

Bouten, moeren:

Glijplaat:

Temperatuurbereik:

Staal, HCP

Staal, HCP

Polyamide 6.0, glasvezelversterkt, zwart

-20 tot +130° C (aan de glijplaat)

Goedkeuringen



Opmerking: HV 200 – Op aanvraag i.v.m. minimale hoeveelheid en levertijd.

Type	D(Buis) [mm]	G [kg]	Verp. per [stuks]	Artikelnummer
LA – HV 90 DN 15	21,3	2,8	1	112386
LA – HV 90 DN 20	26,9	2,8	1	112387
LA – HV 90 DN 25	33,7	2,9	1	110035
LA – HV 90 DN 32	42,4	2,9	1	110036
LA – HV 90 DN 40	48,3	3,0	1	110037
LA – HV 90 DN 50	60,3	3,1	1	110038
LA – HV 90 DN 65	76,1	3,2	1	110039
LA – HV 90 DN 80	88,9	3,3	1	110040
LA – HV 90 DN 100	114,3	3,6	1	110041
LA – HV 90 DN 125	139,7	3,7	1	110042
LA – HV 90 DN 150	168,3	3,8	1	110043
LA- HV 150 DN 15	21,3	3,1	1	112388
LA- HV 150 DN 20	26,9	3,1	1	112389
LA- HV 150 DN 25	33,7	3,2	1	110044
LA- HV 150 DN 32	42,4	3,2	1	110045
LA- HV 150 DN 40	48,3	3,3	1	110046
LA- HV 150 DN 50	60,3	3,5	1	110047
LA- HV 150 DN 65	76,1	3,6	1	110048
LA- HV 150 DN 80	88,9	3,6	1	110049
LA- HV 150 DN 100	114,3	3,9	1	110050
LA- HV 150 DN 125	139,7	4,1	1	110051
LA- HV 150 DN 150	168,3	5,1	1	110052
LA HV 200 DN 15	21,3	3,5	1	112390
LA HV 200 DN 20	26,9	3,5	1	112391
LA HV 200 DN 25	33,7	3,5	1	110053
LA HV 200 DN 32	42,4	3,6	1	110054
LA HV 200 DN 40	48,3	3,6	1	110055
LA HV 200 DN 50	60,3	3,8	1	110056
LA HV 200 DN 65	76,1	3,9	1	110057
LA HV 200 DN 80	88,9	3,9	1	110058
LA HV 200 DN 100	114,3	4,3	1	110059
LA HV 200 DN 125	139,7	4,4	1	110060
LA HV 200 DN 150	168,3	5,4	1	110061